

TABELLA FORNI SERIE NTCH



MODELLO	CAPACITA'	DIMENSIONI ESTERNE			DIMENSIONI INTERNE			TEMP. MAX	POTENZA	TENSIONE	PESO
	litri	L (mm)	H (mm)	P (mm)	l (mm)	h (mm)	p (mm)	°C	Kw	Volt	Kg
NTCH50	50	780	760	750	350	420	350	1280	3,6	230	110
NTCH70	70	835	760	780	400	420	400	1280	4,5	230	130
NTCH100	100	870	980	830	400	600	400	1280	6	230/400	170
NTCH150	150	935	980	920	500	600	500	1280	10	400	220

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura:

Struttura in acciaio piegata e verniciata a fuoco.
Porta a bandiera ad ampio raggio di apertura

Rivestimento interno:

Il rivestimento interno è realizzato in mattoni leggeri ad alto isolamento ad esclusione della porta realizzata in lastra di fibra ceramica ad alta temperatura in grado di resistere fino a 1400 °C.

Resistenze elettriche:

Resistenze elettriche realizzate in Kanthal A1, in grado di resistere fino alla temperatura di 1350 °C, alloggiare in apposite scanalature ricavate nei mattoni refrattari

Controllo:

Controllo a microprocessore modello ATR-621 in grado di memorizzare n.15 cicli di cottura di n.40 spezzate per ciclo.
Dispositivo di allarme di massima temperatura.
Dispositivo di segnalazione porta aperta con immediata interruzione della corrente elettrica come prescritto dalle normative vigenti.
Dispositivo di recupero per il ciclo in caso di mancanza di corrente.

Raffreddamento:

Per il raffreddamento della camera dispone di un camino ad apertura manuale posto sulla volta del forno.